

# Ostatní - nezařazené

- [Konfigurace elektronických etiket](#)
- [Nastavení pagerů na stůl](#)

# Konfigurace elektronických etiket

Gateway pro elektronické etikety používá frekvenční pásmo 2.4Ghz. Napájecí zdroj 12v, 1A nebo 48V POE. Mac adresy napr.

40: D6: 3C: 01: xx: xx

1. Zapojte gateway do Ethernetu
2. IP je přidělena přes DHCP
3. v ESL AP Config,

## CLOUD

Host Addr

Store Code

User



Password



## API



Enable

Dial Url

Auth Url

☐ Auto Open Browser

Submit

# Nastavení pagerů na stůl

## A) Display

1. podržet FUN 3 vteřiny, objeví se [F01]
2. ENT
3. nastavení čísla pomocí UP, MOVE, DOWN
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud proběhlo v pořádku, číslo se inkrementuje, zahlásí "operation succeed", pokud ne, daný pager už je přihlášený, je potřeba factory reset [f-09] nebo smazání jednotlivě [F-08]

## B) Hodinky

1. podržet obě tlačítka zároveň 3 vteřiny
2. Register Button - enter tlačítko
3. nastavit číslo (inkrement pomocí enteru, pohyb M)
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud správně -> číslo se inkrementuje, pokud byl zabraný, zobrazí se update complete